



Promocja Komponentów Automatyki Danfoss

Promocja obowiązuje do końca roku 2013

Wszystkie produkty z promocji czas dostawy 24h bezpośrednio z naszego magazynu centralnego.

Linia zielona – zawory elektromagnetyczne i cewki

Linia czerwona – przetworniki ciśnienia

Linia niebieska – presostaty i termostaty

Linia pomarańczowa – zawory termostatyczne

Linia fioletowa – czujniki temperatury

Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej poprzez e-mail: biuro@etermo.pl lub fax (32) 461-22-67.

Warunkiem koniecznym utrzymania cen promocyjnych jest dopisek w zamówieniu „Promocja – Automatyka Danfoss”.

Warunki dostawy:

Wysyłki z magazynu realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku do godz. 13:00. Zamówienia, które zostaną przesłane po tej godzinie, realizowane są następnego dnia roboczego.

Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Każda dostawa jest ubezpieczona.

Koszty dostawy:

Zamówienie łączne niezależnie od wagi **poniżej** 2000,00 zł netto – koszt doliczony do faktury 25,00 zł netto.

Zamówienia łączne niezależnie od wagi **powyżej** 2000,00 zł netto – wysyłka na koszt eTermo-Inwest.

Obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży stosowane przez eTermo-Inwest Sp. J.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od zachowania 24-ro godzinnego czasu realizacji zamówienia w przypadku dużego zainteresowania produktami z niniejszej oferty. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany pisemnie o najbliższym możliwym terminie dostawy urządzeń.



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
TEL/FAX **32 461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI



ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Zawory seria EV 210B

Zawory 2/2 drożne bezpośredniego działania

- Minimalne ciśnienie różnicowe: 0 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu: NC (bezprądowo zamknięty)
- Mogą być stosowane w aplikacjach próżniowych – w zależności od aplikacji do próżni 99% (10 mbar)
- Temp. medium:
NBR: -10°C do +90°C
FKM: -10°C do +100°C
EPDM: -30°C do +120°C dla wody i do 140°C dla pary niskociśnieniowej (4 bary)



Numer katalogowy	Typ zaworu	Przylącze	kvs [m³/h]	Materiał uszczelnień	Min. ciśnienie różnicowe [bar]	Cena netto [PLN zł]
032U1200	EV210B 1,5B	G 1/8"	0,05	NBR	0	70,50 zł
032U1220	EV210B 3,2B	G 1/4"	0,30	NBR	0	90,00 zł
032U1225	EV210B 3,0B	G 3/8"	0,30	NBR	0	90,00 zł

(cewka i wtyk dostępne osobno)

Zawory seria EV220B 6-22B

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Minimalne ciśnienie różnicowe: 0,3 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu: NC (bezprądowo zamknięty)
- Temp. medium:
FKM: 0°C do +100°C, dla wody max. 60°C
EPDM: -30°C do +100°C



Numer katalogowy	Typ zaworu	Przylącze	kvs [m³/h]	Materiał uszczelnień	Min. ciśnienie różnicowe [bar]	Cena netto [PLN zł]
032U1251	EV220B 10B	G 1/2"	1,5	EPDM	0,1	125,00 zł
032U1256	EV220B 12B	G 1/2"	2,5	EPDM	0,3	156,40 zł
032U1261	EV220B 18B	G 3/4"	6,0	EPDM	0,3	281,60 zł

(cewka i wtyk dostępne osobno)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
TEL/FAX **32 461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI



Zawory seria EV220B 15-50B, korpus mosiężny

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Minimalne ciśnienie różnicowe: 0,3 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu: NC (bezprądowo zamknięty)
- Minimalizacja uderzeń hydraulicznych
- Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego
- Temp. medium:
FKM: 0°C do +100°C, dla wody max. 60°C
EPDM: -30°C do +120°C dla wody i do +140°C dla pary niskociśnieniowej (4 bary)
NBR: -10°C do +90°C



Numer katalogowy	Typ zaworu	Przylącze	kvs [m³/h]	Materiał uszczelnień	Min. ciśnienie różnicowe [bar]	Cena netto [PLN zł]
032U7115	EV220B 15B	DN15 – ½"	4,0	EPDM	0,3	194,70 zł
032U7170	EV220B 15B	DN15 – ½"	4,0	NBR	0,3	180,30 zł
032U7120	EV220B 20B	DN20 – ¾"	8,0	EPDM	0,3	348,00 zł
032U7171	EV220B 20B	DN20 – ¾"	8,0	NBR	0,3	327,00 zł
032U7125	EV220B 25B	DN25 – 1"	11,0	EPDM	0,3	469,80 zł
032U7172	EV220B 25B	DN25 – 1"	11,0	NBR	0,3	404,40 zł
032U7132	EV220B 32B	DN32 – 1 ¼"	18,0	EPDM	0,3	637,20 zł
032U7173	EV220B 32B	DN32 – 1 ¼"	18,0	NBR	0,3	605,40 zł
032U7140	EV220B 40B	DN40 – 1 ½"	24,0	EPDM	0,3	816,00 zł
032U7174	EV220B 40B	DN40 – 1 ½"	24,0	NBR	0,3	712,20 zł
032U7150	EV220B 50B	DN50 – 2"	40,0	EPDM	0,3	975,00 zł
032U7175	EV220B 50B	DN50 – 2"	40,0	NBR	0,3	897,60 zł

(cewka i wtyk dostępne osobno)

Zawory seria EV220B 65CI-100CI – kołnierzowe

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Minimalne ciśnienie różnicowe: 0,25 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu: NC (bezprądowo zamknięty)
- Minimalizacja uderzeń hydraulicznych
- Wbudowany filtr wewnętrzny do ochrony układu pilotowego
- Temp. medium:
EPDM: -25°C do +90°C
NBR: -10°C do +90°C



Numer katalogowy	Typ zaworu	Przylącze	kvs [m³/h]	Materiał uszczelnień	Min. ciśnienie różnicowe [bar]	Cena netto [PLN zł]
016D6065	EV220B 65CI	FL 2 1/2"	50,0	EPDM	0,25	4 436,40 zł
016D6080	EV220B 80CI	FL 3"	75,0	EPDM	0,25	6 007,80 zł
016D6100	EV220B 100CI	FL 4"	130,0	EPDM	0,25	6 953,00 zł

(cewka i wtyk dostępne osobno)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
TEL/FAX **32 461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI

Danfoss



Zawory seria EV250B 10-22BD

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem, ze wspomaganie otwarcia

- Minimalne ciśnienie różnicowe: 0 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu: NC (bezprądowo zamknięty)
- Temp. medium:
FKM: 0°C do +100°C, dla wody max. 60°C
EPDM: -30°C do +120°C dla wody i do +140°C dla pary niskociśnieniowej (4 bary)



Numer katalogowy	Typ zaworu	Przylącze	kvs [m³/h]	Materiał uszczelnień	Min. ciśnienie różnicowe [bar]	Cena netto [PLN zł]
032U5250	EV250B 10BD	G 3/8"	2,5	EPDM	0	160,30 zł
032U5252	EV250B 12BD	G 1/2"	4,0	EPDM	0	203,20 zł
032U5254	EV250B 18BD	G 3/4"	6,0	EPDM	0	315,60 zł
032U5256	EV250B 22BD	G 1"	7,0	EPDM	0	363,60 zł

(cewka i wtyk dostępne osobno)

Zawory seria EV215B / EV225B

Zawory 2/2 drożne bezpośredniego działania i z serwosterowaniem do pary wodnej

- Minimalne ciśnienie różnicowe: 0,2 bar
- Media: para wodna o temp. do 185°C
- Funkcja zaworu: NC (bezprądowo zamknięty)
- Temp. medium:
185°C dla cewek prądu zmiennego
160°C dla cewek prądu stałego



Numer katalogowy korpusu z cewką BQ 230V 50 Hz i wtykiem IP65*	Typ zaworu	Przylącze	kvs [m³/h]	Materiał uszczelnień	Min. ciśnienie różnicowe [bar]	Cena netto [PLN zł]
032U380531	EV225B	G 1/2"	3,0	PTFE	0,2	643,80 zł
032U380631	EV225B	G 3/4"	5,0	PTFE	0,2	714,60 zł
032U380731	EV225B	G 1"	6,0	PTFE	0,2	808,20 zł

(* w ofercie Danfoss zakupić można zarówno wersje kompletne z cewką i wtykiem, jak również osobno zawory, cewki i wtyki zależnie od potrzeb klienta)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
TEL/FAX **32 461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI





Cewki i wtyki do zaworów elektromagnetycznych.

Numer katalogowy	Typ	Napięcie	Charakter pracy	Cena netto PLN zł
018F7351	BB230AS	230V 50Hz	Ciągły	53,50 zł
018F7358	BB024AS	24V 50 Hz	Ciągły	53,50 zł
018F7397	BB024DS	24V d.c.	Ciągły	59,30 zł
Wtyk do cewek typu BB				
042N0156	Wtyk IP65	-	-	12,30 zł
Cewki z puszką przyłączeniową IP67 w zestawie				
018F6701	BE230AS	230V 50Hz	Ciągły	98,00 zł
018F6707	BE024AS	24V 50 Hz	Ciągły	98,00 zł



PRZETWORNIKI CIŚNIENIA

Przetworniki ciśnienia serii MBS 3000

- Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Sygnał wyjściowy: 4-20 mA
- Temp. medium: -40°C do 85°C – pomiar bezpośredni

Numer katalogowy	Typ	Zakres [bar]	Przyłącze	Sygnał wyjściowy	Cena netto PLN zł
060G1124	MBS 3000	0-6	G 1/4A	4-20 mA	365,40 zł
060G1125	MBS 3000	0-10	G 1/4A	4-20 mA	365,40 zł



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
 TEL/FAX **32 461-22-67**
 ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
 WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI





PRESOSTATY I TERMOSTATY

Presostaty (regulatory ciśnienia):

- KP – powietrze, gazy
- KPI – ciecze, gazy
- RT – powietrze, gazy, ciecze



Numer katalogowy	Typ	Zakres nastawy [bar]	Mechaniczna różnica załączeń [bar]	Przylącze	Cena netto PLN zł
060-114466	KP 36	4 do 12	0,5 do 1,6	G 1/4"	181,40 zł
060-110866	KP 36	2 do 14	0,7 do 4	G 1/4"	163,00 zł
060-121766	KPI 35	-0,2 do 8	0,4 do 1,5	G 1/4"	172,00 zł
060-121966	KPI 35	-0,2 do 8	0,5 do 2	G 1/4"	187,00 zł
017-523766	RT 200	0,2 do 6	0,25 do 1,2	G 3/8"	448,80 zł

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej AVTA

- Zawory bezpośredniego działania do regulacji przepływu medium w zależności od temp. czujnika
- Otwierają się wraz ze wzrostem temp. czujnika
- Czujnik może być montowany w dowolnym miejscu – dot. to zarówno położenia jak i temperatury.

Numer katalogowy	Typ	Zakres regulacji [°C]	Przylącze	Kvs [m³/h]	Cena netto PLN zł
003N0107	AVTA 15	10 do 80°C	G 1/2"	1,9	600,60 zł
003N0108	AVTA 20		G 3/4"	3,4	675,00 zł
003N0109	AVTA 25		G 1"	5,5	724,20 zł



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
 TEL/FAX **32 461-22-67**
 ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
 WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI





CZUJNIKI TEMPERATURY

Uniwersalne kablowe czujniki temperatury

- Podłączenie 2- lub 4-przewodowe
- Zakres pomiarowy -50°C do +200°C
- Stopień ochrony IP67



Numer katalogowy	Typ	Typ czujnika	Podłączenie	Długość kabla [m]	Kabel	Cena netto PLN zł
084Z6030	MBT 153	Pt 100	2-przewodowe	3,5 m	PCW maks. 100°C	65,50 zł
084Z6034	MBT 153	Pt 1000	2-przewodowe	5,5 m	PCW maks. 100°C	151,20 zł
084Z6036	MBT 153	Pt 100	2-przewodowe	3,5 m	Silikon maks. 200°C	78,00 zł

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Oferta zawiera tylko wybrane produkty linii Komponentów Automatyki Przemysłowej Danfoss. Jeśli chcieliby Państwo pozyskać szerszą informację w zakresie produktów Danfoss zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Organizatorem promocji jest Autoryzowane Centrum Dystrybucji Danfoss:

Firma: eTermo-Inwest Spółka Jawna
Ul. Bojkowska 37, woj. Śląskie
44-101 Gliwice

Tel./fax: 32 461 22 66
Tel./fax: 32 461 22 67

e-mail: biuro@etermo.pl
<http://www.etermo.pl>



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TEL/FAX **32 461-22-66**
TEL/FAX **32 461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

AUTORYZOWANE CENTRUM DYSTRYBUCJI

