

Przepustnice kołnierzowe z podwójnym mimośrodem HP6666F

Korpus	stal nierdzewna A351 CF8M
Dysk	stal nierdzewna SS316
Uszczelnienie	RPTFE+SS316
Ciśnienie	PN40
Przylącze	Kołnierzowe PN40
Przylga	B1
Napęd	przekładnia ślimakowa
Certyfikat	3.1 EN10204



Średnica	Ciśnienie	Stan magazynowy
DN 100	PN40	2
DN 125	PN40	2
DN 150	PN40	2
DN 200	PN40	2
DN 250	PN40	2
DN 300	PN40	3

Przepustnice kołnierzowe z podwójnym mimośrodem HP4466F

Korpus	stalowo węglowe WCB A 216
Dysk	stal nierdzewna SS316
Uszczelnienie	RPTFE+SS316
Ciśnienie	PN40
Przylącze	Kołnierzowe PN40
Przylga	B1
Napęd	przekładnia ślimakowa
Certyfikat	3.1 EN10204



Średnica	Ciśnienie	Stan magazynowy
DN 100	PN40	2
DN 125	PN40	4
DN 150	PN40	2
DN 200	PN40	2
DN 250	PN40	1
DN 300	PN40	2

W sprawie warunków zakupu prosimy o kontakt:

tel. 664-763-346
tel. 032-461-22-66
e-mail: g.klek@etermo.pl