



Promocja Komponentów Automatyki Danfoss

Promocja obowiązuje do końca roku 2010

Wszystkie produkty z promocji **czas dostawy 24h** bezpośrednio z naszego magazynu centralnego.

Linia zielona – cewki i zawory elektromagnetyczne

Linia czerwona – przetworniki ciśnienia

Linia niebieska – presostaty i termostaty

Linia pomarańczowa – zawory termostatyczne

Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej

e-mail: biuro@etermo.pl lub fax-em 032-461-22-67

Warunkiem koniecznym utrzymaniem cen promocyjnych jest dopisek w zamówieniu „Promocja Automatyka Danfoss”

Warunki dostawy:

Wysyłki z magazynu są realizowane dziennie od poniedziałku do piątku. Do godziny 14:00

Przesyłki realizujemy za pomocą firm spedycyjnych.

Wszystkie przesyłki realizowane za pomocą naszej firmy spedycyjnej są ubezpieczone.

Koszty dostawy:

Zamówienie łączne niezależne od wagi poniżej 2000,00 PLN netto – 25,00 PLN netto

Zamówienie łączne niezależne od wagi powyżej 2000,00 PLN na koszt eTermo-Inwest



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
TEL/FAX **032-461-22-66**
TEL/FAX **032-461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu





ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Zawory seria EV210B

Zawory 2/2 drożne bezpośredniego działania

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
NBR : -10°C do +90°C
FKM: -10°C do +100°C
EPDM: -30°C do +120°C dla wody i do +140°C dla pary (4bary)



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m3/h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U1200	EV210B	G1/8	0,05	NBR	68,25 PLN	0
032U1220	EV210B	G1/4	0,3	NBR	87,30 PLN	0
032U1225	EV210B	G3/8	0,3	NBR	87,30 PLN	0

(cewka i wtyk dostępna osobno)

Zawory seria EV220B 6-22B

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0,3 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
FKM : 0°C do +100°C, dla wody max 60°C
EPDM: -30°C do +100°C



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m3/h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U1246	EV220B	G3/8	1,5	EPDM	121,16 PLN	0,1
032U1251	EV220B	G1/2	1,5	EPDM	121,16 PLN	0,1
032U1256	EV220B	G1/2	2,2	EPDM	151,58 PLN	0,3
032U1261	EV220B	G3/4	6,0	EPDM	272,87 PLN	0,3
032U1263	EV220B	G1	6,0	EPDM	326,95 PLN	0,3

(cewka i wtyk dostępna osobno)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
TEL/FAX **032-461-22-66**
TEL/FAX **032-461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu



Zawory seria EV220B 15-50B

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0,3 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
NBR : -10°C do + 90°C
EPDM: -30°C do + 120°C dla wody i do + 140°C dla pary (4bary)



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U7115	EV220B	DN15 – ½"	4	EPDM	188,63 PLN	0,3
032U7170	EV220B	DN15 – ½"	4	NBR	174,72 PLN	0,3
032U7120	EV220B	DN20 – ¾"	8	EPDM	337,35 PLN	0,3
032U7171	EV220B	DN20 – ¾"	8	NBR	316,23 PLN	0,3
032U7125	EV220B	DN25 – 1"	11	EPDM	455,00 PLN	0,3
032U7172	EV220B	DN25 – 1"	11	NBR	391,95 PLN	0,3
032U7132	EV220B	DN32 – 1¼"	18	EPDM	617,50 PLN	0,3
032U7173	EV220B	DN32 – 1¼"	18	NBR	586,30 PLN	0,3
032U7140	EV220B	DN40 – 1½"	24	EPDM	790,40 PLN	0,3
032U7174	EV220B	DN40 – 1½"	24	NBR	690,30 PLN	0,3
032U7150	EV220B	DN50 – 2"	40	EPDM	944,45 PLN	0,3
032U7175	EV220B	DN50 – 2"	40	NBR	869,70 PLN	0,3

(cewka i wtyk dostępna osobno)

Zawory seria EV220B 65CI-100CI - kołnierzowe

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0,25 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
EPDM: -25°C do + 90°C



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe
016D6065	EV220B	DN65	50	EPDM	4 384,90 PLN	0,25
016D6080	EV220B	DN80	75	EPDM	5 937,75 PLN	0,25
016D6100	EV220B	DN100	130	EPDM	6 872,45 PLN	0,25

(cewka i wtyk dostępna osobno)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON
TEL/FAX
TEL/FAX
ADRES E-MAIL
WITRYNA SIECI WEB

0 664-763-346
032-461-22-66
032-461-22-67
biuro@etermo.pl
http://www.etermo.pl

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu



Zawory seria EV250B 10-22BD

Zawory 2/2 drożne ze wspomaganie otwarcia

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
FKM : 0°C do + 100°C, dla wody max 60°C
EPDM: -30°C do + 120°C dla wody i do 140°C dla pary (4 bar)



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U5250	EV250B	G3/8	2,5	EPDM	158,47 PLN	0
032U5252	EV250B	G1/2	4	EPDM	200,85 PLN	0
032U5254	EV250B	G3/4	6	EPDM	311,81 PLN	0
032U5256	EV250B	G1	7	EPDM	359,45 PLN	0

(cewka i wtyk dostępna osobno)

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Numer katalogowy	Typ	Napięcie	Charakter pracy	Cena netto
018F7351	BB230AS	230V, 50Hz	ciągły	51,80 PLN
018F7358	BB024AS	24V, 50Hz	ciągły	51,80 PLN
018F7397	BB024DS	24V, d.c. prąd stały	ciągły	57,45 PLN
Cewka z puszką przyłączeniową w zestawie				
018F6701*	BE230AS	230V, 50Hz	ciągły	80,01 PLN
Wtyk do cewki BB				
042N0156	Wtyk IP	-	-	12,30 PLN

* cewka z puszką przyłączeniową(wtykiem) w zestawie



PRZETWORNIKI CIŚNIENIA

Przetworniki ciśnienia serii MBS1700

- Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Sygnał wyjściowy: 4-20mA
- Temperatury medium: - 40°C do + 85°C



Numer katalogowy	Typ	Zakres	Przylącze	Sygnał wyjściowy	Cena netto
060G6100	MBS 1700	0 - 6bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6101	MBS 1700	0 - 10 bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6102	MBS 1700	0 - 16 bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6103	MBS 1700	0 - 25 bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6104	MBS 1700	0 - 6bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN
060G6105	MBS 1700	0 - 10 bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN
060G6106	MBS 1700	0 - 16 bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN
060G6107	MBS 1700	0 - 25 bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN

Przetworniki ciśnienia serii MBS1750*

- Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Sygnał wyjściowy: 4-20mA
- Temperatury medium: - 40°C do + 85°C



Numer katalogowy	Typ	Zakres	Przylącze	Sygnał wyjściowy	Cena netto
060G6108	MBS 1750	0 - 60bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6109	MBS 1750	0 - 160 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6110	MBS 1750	0 - 250 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6111	MBS 1750	0 - 400 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6112	MBS 1750	0 - 100 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN

* Przetworniki pod zamówienie



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
 TEL/FAX **032-461-22-66**
 TEL/FAX **032-461-22-67**
 ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
 WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu





PRESOSTATY I TERMOSTATY

Presostaty

Do zastosowań przemysłowych

- KP – powietrze, gazy
- KPI – ciecze, gazy



Numer katalogowy	Typ	Zakres	Mech. różnica załączeń	Cena netto
060-113366	KP35	-0,2 do 7,5 bar	0,7 do 4 bar	156,00 PLN
060-110866	KP36	2 do 14 bar	0,7 do 4 bar	156,00 PLN
060-121766	KPI35	-0,2 do 8 bar	0,4 do 1,5 bar	163,93 PLN
060-121966	KPI35	-0,2 do 8 bar	0,5 do 2 bar	179,66 PLN

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej AVTA

Do zastosowań przemysłowych

Numer katalogowy	Typ	Zakres	Przylącze	Kvs[m3/h]	Cena netto
003N1162	AVTA 10	10°C do 80°C	G3/8	1,4	573,95 PLN
003N0107	AVTA 15	10°C do 80°C	G1/2	1,9	601,90 PLN
003N0108	AVTA 20	10°C do 80°C	G3/4	3,4	677,30 PLN
003N0109	AVTA 25	10°C do 80°C	G1	5,5	726,05 PLN



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON
 TEL/FAX
 TEL/FAX
 ADRES E-MAIL
 WITRYNA SIECI WEB

0 664-763-346
032-461-22-66
032-461-22-67
biuro@etermo.pl
http://www.etermo.pl

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu



Zawory termostatyczne do kominków i kotłów BVTS

- Medium: woda
- Temp. otwarcia: 95°C (stała)
- Max. ciśnienie robocze: 10 bar
- Temp. otoczenia: 0 - 125°C
- Temp. wody: 5 - 110°C
- Histereza: 6°C



Numer katalogowy	Typ	Długość kapilary	Przylącze	Kvs[m ³ /h]	Cena netto
003N3300	BVTS	1,3 m	G3/4	2,4	135,00 PLN
003N3301	BVTS	4 m	G3/4	2,4	171,00 PLN

Organizatorem promocji jest Autoryzowane Centrum Dystrybucji

Firma: "eTermo - Inwest" Spółka Jawna
 ul. Bojkowska 37, woj. śląskie
 44-101 Gliwice
 tel/fax: 032 461 22 66
 Tel/fax: 032 461 22 67
 mail: biuro@etermo.pl
<http://www.etermo.pl>



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON
 TEL/FAX
 TEL/FAX
 ADRES E-MAIL
 WITRYNA SIECI WEB

0 664-763-346
032-461-22-66
032-461-22-67
biuro@etermo.pl
<http://www.etermo.pl>

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu

