



Promocja Komponentów Automatyki Danfoss

Promocja obowiązuje do końca roku 2011

Wszystkie produkty z promocji **czas dostawy 24h** bezpośrednio z naszego magazynu centralnego.

Linia zielona – cewki i zawory elektromagnetyczne

Linia czerwona – przetworniki ciśnienia

Linia niebieska – presostaty i termostaty

Linia pomarańczowa – zawory termostatyczne

Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej

e-mail: biuro@etermo.pl lub fax-em 032-461-22-67

Warunkiem koniecznym utrzymaniem cen promocyjnych jest dopisek w zamówieniu „Promocja Automatyka Danfoss”

Warunki dostawy:

Wysyłki z magazynu są realizowane dziennie od poniedziałku do piątku. Do godziny 14:00

Przesyłki realizujemy za pomocą firm spedycyjnych.

Wszystkie przesyłki realizowane za pomocą naszej firmy spedycyjnej są ubezpieczone.

Koszty dostawy:

Zamówienie łączne niezależne od wagi poniżej 2000,00 PLN netto – 25,00 PLN netto

Zamówienie łączne niezależne od wagi powyżej 2000,00 PLN na koszt eTermo-Inwest



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
TEL/FAX **032-461-22-66**
TEL/FAX **032-461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu





ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Zawory seria EV210B

Zawory 2/2 drożne bezpośredniego działania

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
NBR : -10°C do +90°C
FKM: -10°C do +100°C
EPDM: -30°C do +120°C dla wody i do +140°C dla pary (4bary)



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U1200	EV210B	G1/8	0,05	NBR	68,25 PLN	0
032U1220	EV210B	G1/4	0,3	NBR	87,30 PLN	0
032U1225	EV210B	G3/8	0,3	NBR	87,30 PLN	0

(cewka i wtyk dostępna osobno)

Zawory seria EV220B 6-22B

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0,3 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
FKM : 0°C do +100°C, dla wody max 60°C
EPDM: -30°C do +100°C



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U1246	EV220B	G3/8	1,5	EPDM	121,16 PLN	0,1
032U1251	EV220B	G1/2	1,5	EPDM	121,16 PLN	0,1
032U1256	EV220B	G1/2	2,2	EPDM	151,58 PLN	0,3
032U1261	EV220B	G3/4	6,0	EPDM	272,87 PLN	0,3
032U1263	EV220B	G1	6,0	EPDM	326,95 PLN	0,3

(cewka i wtyk dostępna osobno)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
TEL/FAX **032-461-22-66**
TEL/FAX **032-461-22-67**
ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu



Zawory seria EV220B 15-50B

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0,3 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
NBR : -10°C do + 90°C
EPDM: -30°C do + 120°C dla wody i do + 140°C dla pary (4bary)



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U7115	EV220B	DN15 – ½"	4	EPDM	188,63 PLN	0,3
032U7170	EV220B	DN15 – ½"	4	NBR	174,72 PLN	0,3
032U7120	EV220B	DN20 – ¾"	8	EPDM	337,35 PLN	0,3
032U7171	EV220B	DN20 – ¾"	8	NBR	316,23 PLN	0,3
032U7125	EV220B	DN25 – 1"	11	EPDM	455,00 PLN	0,3
032U7172	EV220B	DN25 – 1"	11	NBR	391,95 PLN	0,3
032U7132	EV220B	DN32 – 1¼"	18	EPDM	617,50 PLN	0,3
032U7173	EV220B	DN32 – 1¼"	18	NBR	586,30 PLN	0,3
032U7140	EV220B	DN40 – 1½"	24	EPDM	790,40 PLN	0,3
032U7174	EV220B	DN40 – 1½"	24	NBR	690,30 PLN	0,3
032U7150	EV220B	DN50 – 2"	40	EPDM	944,45 PLN	0,3
032U7175	EV220B	DN50 – 2"	40	NBR	869,70 PLN	0,3

(cewka i wtyk dostępna osobno)

Zawory seria EV220B 65CI-100CI - kołnierzowe

Zawory 2/2 drożne z serwosterowaniem

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0,25 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
EPDM: -25°C do + 90°C



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe
016D6065	EV220B	DN65	50	EPDM	4 384,90 PLN	0,25
016D6080	EV220B	DN80	75	EPDM	5 937,75 PLN	0,25
016D6100	EV220B	DN100	130	EPDM	6 872,45 PLN	0,25

(cewka i wtyk dostępna osobno)



NIP : **631-257-48-72**
REGON: **241050600**
KRS: **0000316024**
KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON
TEL/FAX
TEL/FAX
ADRES E-MAIL
WITRYNA SIECI WEB

0 664-763-346
032-461-22-66
032-461-22-67
biuro@etermo.pl
http://www.etermo.pl

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu

Danfoss

Zawory seria EV250B 10-22BD

Zawory 2/2 drożne ze wspomaganie otwarcia

- Ciśnienie różnicowe minimalne: 0 bar
- Media: woda, olej, sprężone powietrze, inne media obojętne
- Atest PZH dla zaworów z EPDM
- Funkcja zaworu – **NC – bezprądowo zamknięty**
- Temperatury medium:
FKM : 0°C do + 100°C, dla wody max 60°C
EPDM: -30°C do + 120°C dla wody i do 140°C dla pary (4 bar)



Numer katalogowy	Typ	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Materiał uszczelnień	Cena netto	Ciśnienie różnicowe [bar]
032U5250	EV250B	G3/8	2,5	EPDM	158,47 PLN	0
032U5252	EV250B	G1/2	4	EPDM	200,85 PLN	0
032U5254	EV250B	G3/4	6	EPDM	311,81 PLN	0
032U5256	EV250B	G1	7	EPDM	359,45 PLN	0

(cewka i wtyk dostępna osobno)

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Numer katalogowy	Typ	Napięcie	Charakter pracy	Cena netto
018F7351	BB230AS	230V , 50Hz	ciągły	51,80 PLN
018F7358	BB024AS	24V, 50Hz	ciągły	51,80 PLN
018F7397	BB024DS	24V, d.c. prąd stały	ciągły	57,45 PLN
Cewka z puszką przyłączeniową w zestawie				
018F6701*	BE230AS	230V, 50Hz	ciągły	80,01 PLN
018F6176*	BE230AS	230V, 50Hz	ciągły	80,01 PLN
Wtyk do cewki BB				
042N0156	Wtyk IP	-	-	12,30 PLN

* cewka z puszką przyłączeniową(wtykiem) w zestawie



PRZETWORNIKI CIŚNIENIA

Przetworniki ciśnienia serii MBS1700

- Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Sygnał wyjściowy: 4-20mA
- Temperatury medium: - 40°C do + 85°C



Numer katalogowy	Typ	Zakres	Przyłącze	Sygnał wyjściowy	Cena netto
060G6100	MBS 1700	0 - 6bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6101	MBS 1700	0 - 10 bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6102	MBS 1700	0 - 16 bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6103	MBS 1700	0 - 25 bar	G 1/4	4..20mA	249,50 PLN
060G6104	MBS 1700	0 - 6bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN
060G6105	MBS 1700	0 - 10 bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN
060G6106	MBS 1700	0 - 16 bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN
060G6107	MBS 1700	0 - 25 bar	G 1/2	4..20mA	249,50 PLN

Przetworniki ciśnienia serii MBS1750*

- Obudowa wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej (AISI 316L)
- Sygnał wyjściowy: 4-20mA
- Temperatury medium: - 40°C do + 85°C



Numer katalogowy	Typ	Zakres	Przyłącze	Sygnał wyjściowy	Cena netto
060G6108	MBS 1750	0 - 60bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6109	MBS 1750	0 - 160 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6110	MBS 1750	0 - 250 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6111	MBS 1750	0 - 400 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN
060G6112	MBS 1750	0 - 100 bar	G 1/4	4..20mA	290,50 PLN

* Przetworniki pod zamówienie



PRESOSTATY I TERMOSTATY

Presostaty

Do zastosowań przemysłowych

- KP – powietrze, gazy
- KPI – ciecze, gazy



Numer katalogowy	Typ	Zakres	Mech. różnica załączeń	Cena netto
060-113366	KP35	-0,2 do 7,5 bar	0,7 do 4 bar	156,00 PLN
060-110866	KP36	2 do 14 bar	0,7 do 4 bar	156,00 PLN
060-121766	KPI35	-0,2 do 8 bar	0,4 do 1,5 bar	163,93 PLN
060-121966	KPI35	-0,2 do 8 bar	0,5 do 2 bar	179,66 PLN

ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej AVTA

Do zastosowań przemysłowych

Numer katalogowy	Typ	Zakres	Przyłącze	Kvs[m ³ /h]	Cena netto
003N1162	AVTA 10	10°C do 80°C	G3/8	1,4	573,95 PLN
003N0107	AVTA 15	10°C do 80°C	G1/2	1,9	601,90 PLN
003N0108	AVTA 20	10°C do 80°C	G3/4	3,4	677,30 PLN
003N0109	AVTA 25	10°C do 80°C	G1	5,5	726,05 PLN



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
 TEL/FAX **032-461-22-66**
 TEL/FAX **032-461-22-67**
 ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
 WITRYNA SIECI WEB **http://www.etermo.pl**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu





Zawory termostatyczne do kominków i kotłów BVTS

- Medium: woda
- Temp. otwarcia: 95°C (stała)
- Max. ciśnienie robocze: 10 bar
- Temp. otoczenia: 0 - 125°C
- Temp. wody: 5 - 110°C
- Histereza: 6°C



Numer katalogowy	Typ	Długość kapilary	Przylącze	Kvs[m ³ /h]	Cena netto
003N3300	BVTS	1,3 m	G3/4	2,4	135,00 PLN
003N3301	BVTS	4 m	G3/4	2,4	171,00 PLN

Organizatorem promocji jest Autoryzowane Centrum Dystrybucji

Firma: "eTermo - Inwest" Spółka Jawna
 ul. Bojkowska 37, woj. śląskie
 44-101 Gliwice
 tel/fax: 032 461 22 66
 Tel/fax: 032 461 22 67
 mail: biuro@etermo.pl
<http://www.etermo.pl>



NIP : **631-257-48-72**
 REGON: **241050600**
 KRS: **0000316024**
 KONTO: **ING Bank Śląski**
67 1050 1298 1000 0090 6526 8568

TELEFON **0 664-763-346**
 TEL/FAX **032-461-22-66**
 TEL/FAX **032-461-22-67**
 ADRES E-MAIL **biuro@etermo.pl**
 WITRYNA SIECI WEB **<http://www.etermo.pl>**

Autoryzowane Centrum Dystrybucji i Serwisu

